



“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р баг,
Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК,
206 тоот өрөө
Утас/факс: 7509-0044
Вэбсайт: www.dmp.mn

**“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-д шаардлагатай
 шууд худалдан авалтын зар**

Батлагдсан төсөвт өртөг: 19,702,444 төгрөг

2025.10.30

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	Хяналтын гэрэл /лампы/	шир	40.0	Загвар: 18V2W-M Гэрлийн толгойн төрөл: 12 Хүчдэл: 220 В Гэрлийн төвийн өндөр: 14 мм
2	Хяналтын гэрэл /лампы/	шир	50.0	Загвар: G18 Хүчдэл: AC/DC 12V Чадал: 2W (18V) Суурийн төрөл: E12/15
3	Хяналтын гэрэл /өндөр хүчдэлийн тоноглол, тасархай залгаатайг илтгэх/	шир	10.0	Загвар: LD11-22D/21 Хүчдэл: 220 В Чадал: 2 W Сууриглагдах диаметр: 22 мм
4	Щитний хяналтын гэрэл	шир	30.0	Загвар: AD16 22D/S Хүчдэл: 220 В Чадал: 2 W Сууриглагдах диаметр: 22 мм
5	Стоп кноп	шир	20.0	Суурилуулах нүхний хэмжээ: 22 мм Тусгаарлагчийн нэрлэсэн хүчдэл: AC 600 В (50- 60 Гц) Гүйдэл: 10 А Холболтын бүтэц: 1NO+1NC (1 нээлттэй, 1 хаалттай контакт) Ажиллах хүчдэл: 230 В Ашиглалтын нэрлэсэн гүйдэл: 0.6-10 А Хамгаалалтын зэрэглэл: IP40 Ашиглалтын хугацаа (цахилгаан): 300000 удаа Ашиглалтын хугацаа (механик): 600000 удаа Ажиллах орчны температур: -10 С ~ +40 С Агаарын чийгшил: 40-90% (конденсацгүй орчинд) Товчлуурын өнгө: Ногоон
6	Пуск кноп	шир	20.0	Суурилуулах нүхний хэмжээ: 22 мм Тусгаарлагчийн нэрлэсэн хүчдэл: AC 600 В (50- 60 Гц) Гүйдэл: 10 А Холболтын бүтэц: 1NO+1NC (1 нээлттэй, 1 хаалттай контакт) Ажиллах хүчдэл: 230 В Ашиглалтын нэрлэсэн гүйдэл: 0.6-10 А Хамгаалалтын зэрэглэл: IP40 Ашиглалтын хугацаа (цахилгаан): 300000 удаа Ашиглалтын хугацаа (механик): 600000 удаа Ажиллах орчны температур: -10 С ~ +40 С Агаарын чийгшил: 40-90% (конденсацгүй орчинд) Товчлуурын өнгө: Улаан
7	Индукцийн халаагч	цогц	1.0	Загвар: GGC-50KW Тэжээлийн хүчдэл: 380 В Чадал: 50-80 кВт Тэжээлийн давтамж: 50 Гц Гаралтын давтамжийн төрөл: Цахилгаан соронзон индукц Гаралтын давтамж: 1-10 kHz Халаах температур: 100-1800 С Цагийн тохиргоо: 0.01-99.99 цаг Хөргөлтийн шингэний

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
				оролт: <40 C, 6 L/min Хөргөлтийн шингэний даралт: 0.2-0.3 Мпа Үр ашиг: ≥95%

Удирдлагын кноп, хяналтын гэрэл техникийн тодорхойлолт

Зориулалт: "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК -ийн Гангийн үйлдвэр болон уул уурхайн цахилгаан тоноглолын удирдлагын засвар үйлчилгээнд.

Нийлүүлэгчид тавигдах шаардлага:

- Шинээр үйлдвэрлэгдсэн байх
- Техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагад нийцэж байх.

Д/д	Бараа бүтээгдэхүүний нэр	Техникийн үзүүлэлт
1	Хяналтын гэрэл /лампы/	- Загвар: 18V2W-M - Гэрлийн толгойн төрөл: 12 - Хүчдэл: 220 В - Гэрлийн төвийн өндөр: 14 мм - Тоо ширхэг: 40 ширхэг
2	Хяналтын гэрэл /лампы/	- Загвар: G18 - Хүчдэл: AC/DC 12V - Чадал: 2W (18V) - Суурийн төрөл: E12/15 - Тоо ширхэг: 50 ширхэг
3	Хяналтын гэрэл /өндөр хүчдэлийн тоноглол, тасархай залгаатайг илтгэх/	- Загвар: LD11-22D/21 - Хүчдэл: 220В - Чадал: 2W - Суурилагдах диаметр: 22 мм - Тоо ширхэг: 10 ширхэг
4	Щитний хяналтын гэрэл	- Загвар: AD16 22D/S - Хүчдэл: 220В - Чадал: 2W - Суурилагдах диаметр: 22 мм - Тоо ширхэг: улаан 10, ногоон 10, шар 10 ширхэг
5	Стоп кноп	- Суурилуулах нүхний хэмжээ: Φ22 мм - Тусгаарлагчийн нэрлэсэн хүчдэл: AC 600 В (50–60 Гц) - Гүйдэл: 10 А - Холболтын бүтэц: 1NO + 1NC (1 нээлттэй, 1 хаалттай контакт) - Ажиллах хүчдэл: 230 В - Ашиглалтын нэрлэсэн гүйдэл: 0.6–10 А - Хамгаалалтын зэрэглэл: IP40 - Ашиглалтын хугацаа (цахилгаан): 300,000 удаа - Ашиглалтын хугацаа (механик): 600,000 удаа - Ажиллах орчны температур: –10 °C ~ +40 °C - Агаарын чийгшил: 40–90% (конденсацгүй орчинд) - Товчлуурын өнгө: Ногоон - Тоо ширхэг: 20 ширхэг

6	Пуск кноп	- Суурилуулах нүхний хэмжээ: Ф22 мм - Тусгаарлагчийн нэрлэсэн хүчдэл: АС 600 В (50–60 Гц) - Гүйдэл: 10 А - Холболтын бүтэц: 1NO + 1NC (1 нээлттэй, 1 хаалттай контакт) - Ажиллах хүчдэл: 230 В - Ашиглалтын нэрлэсэн гүйдэл: 0.6–10 А - Хамгаалалтын зэрэглэл: IP40 - Ашиглалтын хугацаа (цахилгаан): 300,000 удаа - Ашиглалтын хугацаа (механик): 600,000 удаа - Ажиллах орчны температур: –10 °С ~ +40 °С - Агаарын чийгшил: 40–90% (конденсацгүй орчинд) - Товчлуурын өнгө: Улаан - Тоо ширхэг: 20 ширхэг
7	Индукцийн халаагч	- Загвар: GGC-50kW - Тэжээлийн хүчдэл: 380 В - Чадал : 50-80 кВт - Тэжээлийн Давтамж: 50 Гц - Гаралтын давтамжийн төрөл: Цахилгаан соронзон индукц - Гаралтын давтамж: 1-10kHz - Халаах температур: 100-1800°С - Цагийн тохиргоо: 0.01-99.99цаг - Хөргөлтийн шингэний оролт: <40°С, 6L/min - Хөргөлтийн шингэний даралт: 0.2-0.3Мра - Үр ашиг: ≥95% - Тоо ширхэг: 1 цогц

Жич:

- **Урьдчилгаа төлбөр олгохгүй**
- **Төлбөрийг бараа нийлүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төлнө.**
- **Үйл ажиллагааны чиглэл нь төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа /Гадаад худалдаа/ байх.**

Бүрдүүлж ирэх материал:

- **Албан бичиг /Үнийн санал, нийлүүлэх хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг дурдсан байх/**
- **Байгууллагын гэрчилгээ, НӨАТ-ын гэрчилгээ, Татварын өргүй тухай тодорхойлолт**
- **Нийлүүлэх барааны үзүүлэлт, танилцуулга, бусад нотлох баримт**
- **Хариуцах этгээдийн итгэмжлэл, холбогдох мэйл, утасны дугаар**

Үнийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа:
2025 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл

Шүүд худалдан авалттай холбоотой тодруулга
болон үнийн санал хүлээн авах ажилтны

холбогдох хаяг: Худалдан авалтын хэлтэс
/procurement@dmp.mn/
Утас: 7509-0044